

IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE BLANCA



Código de producto : S61

Descripción

Imprimación blanca de secado rápido especial para **Esmalte Blanco Electrodomésticos Spray** y **Pintura Fluorescente Spray**. El color blanco de esta imprimación facilita la luminiscencia en las pinturas fluorescente y fotoluminiscentes, mejora la reflexión en los metalizados y no agrisa el **Esmalte Blanco Electrodomésticos Spray**.

Campos Aplicación

Como preparación en la restauración y pintado de lavadoras, calentadores, lavaplatos y demás utensilios metálicos de uso doméstico. también como imprimación al exterior en sillas, mesas, etc., de jardín, proporcionando una excelente capa de anclaje y de protección anticorrosiva.

Posee excelente adherencia sobre hierro, galvanizado, aluminio, madera, vidrio y plástico (no aplicar sobre poliestireno ni polietileno).

Datos técnicos

Naturaleza	Acrílica
Acabado	Mate
Color (UNE 48073)	Blanco
Rendimiento	Envase 200ml: 0,5 m2
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	30 minutos
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	1 hora
Condiciones de aplicación, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Presentación	200 ml.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Agitar enérgicamente el spray durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

Proteger las superficies que no deban ser pintadas. Hacer pulverizado de prueba en una zona no visible.

Aplicar en capas finas y cruzadas desde una distancia de 25 a 30 cm. Aplicando dos capas finas, antes que una de gruesa, se conseguirá una mejor protección y un acabado brillante y homogéneo.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Acero: desoxidar utilizando cepillo de púas o lija. Desengrasar y eliminar el polvo y los residuos de óxido.

Interiores: aplicar 1 capa de **Imprimación Antioxidante**.

Exteriores: aplicar 2 capa de **Imprimación Antioxidante**.

Galvanizado, PVC, zinc, latón, aluminio: limpiar con agua y detergente amoniacal. Lijando suavemente se mejora la adherencia. Aplicar 1 capa de preparación.

Madera: lijar la madera en sentido de las vetas, limpiar a fondo, eliminar resinas o secreciones de resina y matar cantos vivos. Aplicar 1 o 2 capas según absorción, lijando entre capas si se desea un acabado fino. En maderas a la intemperies, aplicar previamente **Titanxyl Protección Total**.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Cuando se trate de restaurar objetos con pintura descascarillada, con presencia de herrumbre, suciedad, desconchados, etc. es preciso eliminar mediante un lijado a fondo con papel de lija al agua nº 180/200, todo resto de pintura, óxido, etc. dejando el soporte a la vista, limpio y seco. A continuación proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2013-07

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 / Rua Fonte Cova
08820 El Prat de Llobregat / 4476-909 Castelo da Maia, Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 / PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com

